【取扱説明書】

給水系貯水槽用強力洗浄液

Ｔクリーンリキッド No.２５００ＤＸ

（ティー）　（デラックス）

業務用

Ｔクリーンリキッドは弊社独自の製品名です。

１）Ｔクリーンリキッド No.２５００ＤＸは、貯水槽壁面に付着した鉄錆び及び汚れ除去用の洗浄液で浸透性が強いので汚れを素早く除去します。
ご使用前には必ず『製品安全データーシート』(別紙 MSDS)をお読み頂き、取り扱い・保管には下記の点に注意をして下さい。
※原料はすべて食品添加物認可品です。

２）Ｔクリーンリキッド No.２５００ＤＸは、給水系貯水槽洗浄液です。取扱い時には保護手袋・保護メガネ・保護マスクを着用し、直接手などに触れないようにして下さい。

３）標準使用量：10m³水槽に対して２～３kg（約２～３λ）
Ｔクリーンリキッド No.２５００ＤＸは原液のまま刷毛塗りするか、噴霧器で塗布するのに適しています。汚れによって塗布量を加減して下さい。

４）洗浄方法　：水槽壁や床面の汚れ個所にブラシまたはスポンジで塗るか、又は噴霧器で塗布し、しばらく放置した後塗布面が乾かないうちに新たに洗浄液を浸したスポンジで拭うか、噴霧を繰り返します。汚れが落ちたら洗浄液を拭き取り十分に清水で洗い流して下さい。
塗布に使用した機材は、格納前に良く洗って下さい。

（注　意）　：水槽内作業時には酸欠にならないよう十分注意して下さい。
また本品と次亜塩素酸ソーダなどの殺菌剤・消毒液が混合すると、塩素ガスが発生して危険です。

５）誤って皮膚に触れたり、目や口に入った場合は清水で十分洗い流して下さい。
それでもなお痛みがある場合は医師の診断を受けて下さい。

６）作業着やウエスに本品が付着したら、流水でよく洗い落として下さい。

７）本品は１０℃以上の室温で暗所に保存して下さい。（冬期及寒冷地）
１０℃以下では、濁りを生じたり細かい結晶を生じたりしますが、１０℃以上に温めて良く振ると濁りや結晶はなくなります。温めるには直火を避け、温水または温風を使用して下さい。結晶がありましても、洗浄効果はほとんど変りません。

８）洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することは出来ません。
河川や下水へ放流する場合には、規制値以内（pH５．８～８．６）に水道水で稀釈して下さい。

ケミスター産業株式会社

〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保 1601-1　Tel 048-858-5002　Fax 048-858-1220

070306K.I